

DOVOZCE:

SOLFOREN PLUS s.r.o.
Novosady 627
768 61 Bystřice pod Hostýnem
info@solforen.cz
www.solforen.cz

AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS:

REKORD MT
Kamenec 410
768 61 Bystřice pod Hostýnem
info@rekord-mt.cz
www.rekord-mt.cz

CGM 3H

Elektrocentrála s benzínovým motorem, 3000 otáček, praktický design s nízkou hmotností a hlučností, soustrojí je uchyceno v pevném rámu přes kompenzátory vibrací. Tento typ elektrocentrál je s oblibou využíván k zajištění elektrické energie v domácnostech, rekreačních objektech, při trávení volnočasové aktivity, na polích, v mobilních instalacích atd. Tyto generátory pracují při 3000 ot/min. Jsou navrženy jako záložní zdroje (stand-by) elektrické energie. Nejsou určeny pro nepřetržitý provoz, maximální doba provozu je stanovena na 6 hodin nepřetržitě nebo 500 hodin za rok dle toho, co nastane dříve.

Elektrocentrála

Nepřetržitý výkon	[KVA]	3
Nepřetržitý výkon	[KW]	2,7
Stand-by výkon	[KVA]	3,3
Stand-by výkon	[KW]	2,9
Napětí	[V]	230
Frekvence	[Hz]	50
Cosφ		0,9
Otáčky	[ot/min]	3000
Startování		Manuální s táhlem
Provozní doba	[hod]	3,2
Hlučnost v 7m	dB(A)	68



Ilustrační foto

Rozměry a hmotnost

Délka	[mm]	580
Šířka	[mm]	410
Výška	[mm]	410
Váha	[kg]	37

Motor

Výrobce		HONDA
Model		GX160
Typ chlazení		vzduchem
Výkon	[Hp/kW]	4,8/ 3,6
Počet válců		1
Objem motoru	[cm ³]	163
Velikost palivové nádrže	[L]	3,1
Spotřeba při 3/4 zatížení	[L/h]	1
Velikost olejové náplně	[L]	0,6

Alternátor

Výrobce	LINZ
Počet pólů	2
Počet fází	1
Regulace	kapacitní
Typ	bezkartáčový
Povolené přetížení	10,00%
Max. výkmit napětí	±5%

VYBAVENÍ: Standardní výbava



Benzínový motor



Jednofázový alternátor



Včetně první olejové náplně



Povrchová úprava rámu
- dvouvrstvý lak



Kompenzátory vibrací



Manuální elektrický panel se zásuvkou
2x 230V a jistící prvek.